



POS-КОМПЬЮТЕР IB-501



ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ИНТЕРФЕЙСОВ

для подключения всей необходимой периферии.

ОТСУТСТВИЕ КУЛЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ

гарантирует бесшумную работу кассового узла, снижая потребность в дополнительном сервисном обслуживании.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

за счет низкой теплоотдачи процессора.

УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

из высококачественного алюминия, возможность как горизонтального, так и вертикального крепежа (крепление в комплекте).

НИЗКИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

БЫСТРАЯ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВАЯ РАБОТА КАССОВОГО ПО

благодаря высокой производительности четырехъядерного процессора и SSD-накопителя.

СВЕРХКОМПАКТНЫЕ ГАБАРИТЫ

существенно экономят место в рабочей зоне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	Intel Celeron J1900 (2.0-2.4 ГГц, 4 ядра, технология Burst)
Оперативная память	4 ГБ DDR3L (масштабируется до 8 ГБ)
Локальная сеть	2 x RTL8111E 10/100/1000 Мбит/с, поддержка Wake-on-LAN
Графический адаптер	Встроенный адаптер Intel HD, поддержка мониторов VGA/HDMI
Слоты расширения	2 x mini-PCIЕ, поддержка полноразмерного накопителя mSATA и half-size wi-fi модуля с внешними wi-fi антеннами (опционально)
Дисковый накопитель	1 x mSATA SSD 64 ГБ, контроллер Phison. Аппаратная поддержка второго жесткого диска
Аудио	Realtek ALC662
Входы/выходы	2 x Gigabit ethernet, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x 3,5 mm audio, 2 x RS-232, 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x 12V DC-in
Питание	DC-12V, внешний адаптер постоянного тока с индикацией
Температура	От 0 до +50 градусов по Цельсию
Влажность	5 ~ 90% относительной влажности, без конденсации
Габариты	134 мм x 126 мм x 38 мм
Вес	0,65 кг